Bestellschlüssel Trapezgewindespindel

1	2	3		4		5	6		7		8	9	10
T G S	-		-			X		-		-		-		-		-		-	

1	**Produktkurzzeichen**	**TGS**		
2	**Ausführungen Spindel**	**R**	=	Spindel gerollt
		W	=	Spindel gewirbelt
3	**Größe = Tr und Nenndurchmesser des Gewindes in mm**	**Tr12 / Tr14 / Tr16 / Tr18 / Tr20 / Tr22 / Tr24 / Tr30 / Tr32 / Tr36 / Tr40 / Tr50 / Tr58 / Tr60 / Tr65 / Tr70 / Tr80 / Tr90 / Tr100 / Tr120 / Tr160 / Tr190**		
4	**Steigung in mm** bei mehrgängigem Gewinde Gesamtsteigung-P-Einzelsteigung	**3 / 4 / 5 / 6 / 6P3 / 7 / 8 / 8P4 / 9 / 10 / 10P5 / 12 / 12P6 / 14 / 14P7 / 16 / 16P8 / 18P9 / 20 / 24**		
5	**Steigungsrichtung**	**RH**	=	Rechtsgewinde
		LH	=	Linksgewinde
6	**Spindelenden**	**00**	=	Enden nur gesägt bzw. getrennt
	Da die Spindelendenbearbeitung	**A0**	=	Plangedreht mit Fase
	beliebig gepaart werden kann, werden	**FL**	=	Ende passend zu ALLTEC-Standard-Festlager FL
	die Buchstaben des Bestellcodes	**LK**	=	Ende passend zu ALLTEC-Standard-Loslager LL-K
	entsprechend zugeordnet.	**LN**	=	Ende passend zu ALLTEC-Standard-Loslager LL-N
	1. Spindelende passend zu Festlager	**LR**	=	Ende passend zu ALLTEC-Standard-Loslager LL-R
	= Bestellcode –FL–	**K**	=	Ende entsprechend Kundenzeichnung bzw. Angaben
	2. Spindelende nur angefast	**M0**	=	metrischer Gewindezapfen
	Bestellcode –A0–	**ZA**	=	Zylinderschaft mit Fase
	so wird –FL–A0– eingetragen			
7	**Gesamtlänge**	**.....**		**in mm**
8	**Sonderanforderungen**	**0**	=	keine
		1	=	entsprechend Angabe, Beschreibung oder Zeichnung
9	**Werkstoff**	**0**	=	C 15 (1.0401)
		1	=	C 45 (1.0503)
		2	=	X 2 CrNiMo 17 13 2 (1.4404)
		3	=	X 10 CrNiS 18 9 (1.4305)
		4	=	C 35 (1.0501)
		9	=	Sonderwerkstoff (Bitte in Zusatztext angeben)
10	**Zubehör**	**0**	=	ohne Zubehör
		1	=	angebautes Zubehör
		2	=	mitgeliefertes Zubehör
		3	=	angebautes und mitgeliefertes Zubehör

Phone +49 (0) 71 31/28 71-0 · Fax +49 (0) 71 31/28 71-11 · www.alltec.de · info@alltec.de